

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 35 W MIEJSCOWOŚCI PRZĄSŁAW MAŁY.					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3	m ³		
d.1 0202-03		w gr.kat. I-II z transportem urobku na 3 km . (pod chodnik i wjazdy)	m ³	19.500	
		19.5			
				RAZEM	19.500
2		PODBUDOWY			
2 KNNR 6		Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach.	m ²		
d.2 0113-01		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3 KNNR 6		Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm pod chodnik.	m ²		
d.2 0113-05		47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
3		ELEMENTY ULIC			
4 KNNR 6		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.3 0404-05		wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	48.000	
		48			
				RAZEM	48.000
5 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.3 0403-03		betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	46.000	
		46			
				RAZEM	46.000
6 KNNR 6		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cimento-	m ²		
d.3 0502-02		wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona lewa (kostka kolor,	m ²	47.000	
		rodzaj kostki kontynuacja) .			
		47			
				RAZEM	47.000
7 KNNR 6		Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cimento-	m ²		
d.3 0502-03		wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona lewa (kostka szara,	m ²	18.000	
		rodzaj kostki kontynuacja) .			
		18			
				RAZEM	18.000