

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328041T UL. CMENTARNEJ W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+264 NA DZIAŁKACH O NR EWID. 154 I 156.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6 d.1 0806-02		Rozebranie uszkodzonych krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km. 178	m m	178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
2 KNNR 6 d.1 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej stanowiące opór dla nawierzchni. 178	m m	178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
3 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m. 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> . Lokalizacja od km 0+000 do km 0+264 plus rozjazd. 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1360.000</b>
5 KNR AT-04 d.2 0101-01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o Rn powyżej 100 kN/m na całej powierzchni jezdni. 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1360.000</b>
6 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> 102	t t	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
7 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1360.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
8 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (str prawa). 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>