

warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o drobnej frakcji	3 mm
warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego połączona lepiszczem poliuretanowym wykonana na placu budowy w technologi montażu maszynowego bezspoinowego	12 mm
podbudowa elastyczna z poliuretanu ET	30 mm
miał kamienny 0-4 mm	5 cm
kliniec 4-31,5 mm	8 cm
warstwa konstrukcyjna kruszywo łamane 31,5-63 mm	20 cm
warstwa filtracyjna odsączająca z piasku	15 cm
geowłuknina separacyjno- filtracyjna	
grunt rodzimy	



UWAGA! Wszelkie materiały użyte do modernizacji szkolnego terenu sportowego muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty oraz spełniać warunki stosownych norm. kosze do gry w koszykówkę zamontowane na boisku muszą posiadać stosowny atest oraz być mocowane w sposób uniemożliwiający ich wywrócenie, muszą być pozbawione elementów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników.

Nazwa i adres: Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Rakowie

Raków 45, 28-300 Jędrzejów
działka nr ewid. 258

Inwestor: Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Jednostka projektowa: **PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IN**
IWO NOWOSIELSKI
MIKOŁAJA REJA 6
28-300 JĘDRZEJÓW

	Imię i nazwisko	Specjalność, nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Markiewicz	budowlana 140/KL/75	
Opracował	mgr inż. arch. Michał Ciosk		
	mgr inż. arch. Iwo Nowosielski		

Branża: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 11.2018

Nazwa rysunku: Kosz do koszykówki

Skala: 1:20

Nr rys.: Z6